更多的安全保护, 使您更加放心

为保护敏感信息,DocuPrint C305系列设备同时使用SSL和Ipsec协议对网 络上所传输的数据进行加密。并通过启用IEEE802.1x身份认证机制为系 统再添加一道数字化防线。

DocuPrint C305系列产品还具备其他多种安全防护功能。控制面板锁 (control panel locker)通过密码保护来对用户的权限进行限定。



既节约成本又注重环保

DocuPrint C305系列设备不仅经济实惠,还非常环保。在节约能耗和资源方面都使用了创新技术,助您 工作效率更上一层楼的同时使机器运行的碳足迹降到最低。



DocuPrint C305系列多功能机和打印机都符合能源之星 认证的严格标准。既能高效地处理日常任务, 又能在 不使用时自动切换至省电模式以节约能源。



可将您的打印机设置为默认双面打印,这样不仅能节约自然资源,又能 节省纸张用量。



DocuPrint CP305 d及CM305 df A4彩色激光打印机 抑权 余粉

	d及CM305 df A4彩色激光打印机			
打印功能	DocuPrint CP305 d	DocuPrint CM305 df		
打印现度(A4)	罗白/彩 母	1 22nnm		
		2: 23ppm 回悔過220400 dp:		
丁印分辨率 ************************************		,图像增强2400 dpi		
首页打印输出时间(FPOT)	黑白/彩色			
	24			
内存(标配/最大)	256MB	7768MB		
自动高速双面打印	标	<u>配</u>		
心理器	400MHz	533MHz		
PDL	PCL6、PCL5、Adobe PostScript 3、FX-PDF、			
	HBPL(用于扫描)	PCL6、PCL5、Adobe PostScript3、FX-PDF		
丁印接口	以太网 (1000BASE-TX / 100B	SASE-TX / 10BASE-T)/ USB2 0		
操作系统(OS)	Windows 2000(有限支持)、Windows XP(32位			
*1 - 7(36(03)	/64位)、Windows Vista(32位/64位)、Windows)、Windows Server 2008(32位/64位)、Mac 05	rs 7(32位/64位)、Windows Server 2008 R2 (64		
	& v.5, SUSE Linu			
俞入纸张尺寸	标准/手动纸盒: A4 SEF*、B5 SEF、A5 SEF、L			
() (MLM<) (lit	、信封#10 SEF、Monard			
	自定义尺寸: (W76.2 - 215			
	可选纸盒: A4 SEF、B5 SEF、A5 SEF、Letter S			
	定义尺寸: (W148 - 215			
		SEF、Folio SEF、Legal SEF		
俞入纸张重量	标准/手动纸盒	: 60 - 216gsm		
	可选纸盒及双面扩	JED: 60 - 105gsm		
低张输入容量		、手动纸盒:1张		
732 1037 103 1	可选纸盒			
氏张输出容量		朝下的纸张		
自动输稿器(ADF)	1301/11日:			
	/00 ·· / F0 ·· / 16 ·· · · ·	35页		
マ寸(宽度x深度x高度)	400 x 458 x 416 mm	430 x 532 x 581 mm		
几器重量	19.4kg	29.6kg		
 电源		v-127v 、50-60Hz		
毛电量	最大: 1100W, 深休眠: 8W以下,	最大: 1100W, 深休眠: 18.4W以下,		
	休眠: 15W以下, 待机: 60W,	休眠: 35W以下, 待机: 60W,		
	连续打印:平均365W;	连续打印: 平均410W;		
	通过能源之星认证	通过能源之星认证		
目最大打印负荷	40,0			
報音	运行中: 6.8			
呆修	一年上	门服务		
- CO-L ()k				
夏印功能				
夏印速度(A4)		黑白/彩色: 23cpm		
夏印分辨率		600 x 600 dpi		
f次复印输出时间(FCOT)		彩色: 30秒/黑白: 21秒		
宿放比例		25% - 400%		
连续复印		最多99张		
		2-in-1复印、ID卡复印、校对		
1 - X - N		2 111 1 及切、10 下及切、1人以		
7. 本功能				
		Calaria Flatha d CCD		
类型		Colour Flatbed CCD		
类型		稿台: 215.9mm x 297mm		
性型	<u>—</u> —			
€型 泵始纸张尺寸	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm		
类型 原始纸张尺寸 日描光学分辨率	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi		
类型 原始纸张尺寸 日描光学分辨率	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、		
类型 京始纸张尺寸 日描光学分辨率	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、		
类型 原始纸张尺寸 日描光学分辨率 专色扫描	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、		
类型 京始纸张尺寸 日描光学分辨率 寺色扫描 专真功能	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器		
类型 原始纸张尺寸 日描光学分辨率 寺色扫描 专真功能 内存容量	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器		
类型 京始纸张尺寸 日描光学分辨率 寺色扫描 专真功能 内存容量 专真分辨率	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器 4MB 400 x 400 dpi		
类型 京始纸张尺寸 日描光学分辨率 寺色扫描 专真功能 内存容量 专真分辨率 专送速度	——————————————————————————————————————	稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器 4MB 400 x 400 dpi 33.6kbps		
类型 原始纸张尺寸 扫描光学分辨率 诗色扫描 转真功能 转序合分辨率 专送速度		稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器 4MB 400 x 400 dpi		
扫描功能 类型 原始纸张尺寸 扫描光学分辨率 特色扫描 转真功能 内存高分辨率 传真分辨率 传真沙峡速拨号		稿台: 215.9mm x 297mm 自动输稿器: 215.9mm x 355.6mm 1200 x 1200 dpi 扫描至邮箱、扫描至应用程序(通过USB)、 扫描至网络(FTP/SMB)、扫描至USB存储器 4MB 400 x 400 dpi 33.6kbps		

©未经Fuji Xerox Printers公司许可,禁止复制本手册的内容。Xerox. The Document Company. X 标记. Phaser. CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商 标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更,恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。

产III Xerox Finites选择连续产品开发的策略。即长期研发得到的创新和或改良都可能会并入产品股份参数表中可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普 连接受的商业实践,通常买方须确认产品规格。在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方总于确认规 格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。

耗材信息

黑色墨粉(最多可印3000张*)	CT201636
青色墨粉(最多可印3000张*)	CT201637
品红色墨粉(最多可印3000张*)	CT201638
黄色墨粉(最多可印3000张*)	CT201639
硒鼓(寿命20000张*)	CT350876
定影组件(寿命50000张*)	EL300822

"所公布的数字符合ISO/IEC 19798和ISO/IEC24712标准。输出页数可能会由于图像面积、墨粉覆盖率和打印模式(作业长度、纸张尺寸、纸张种类、打印方向)的不同而有所变化。 打印机出厂时所配备的一套墨粉约可支持2000张的打印输出。

K28011			
	DocuPrint CP305 d	DocuPrint CM305 df	
纸盒(250张)	EL300769	EL300821	
内存(512MB)	EL300820		

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统,没



- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色 "X" 符号;
- ② 开天窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激光全息安全线, 线上可见 "●7X"下反字符.
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见防伪数码。 若防伪码字迹模糊或验证失败,均疑似假冒。

DocuPrint

CP305 d
CM305 c



DocuPrint CP305 d / CM305 df A4彩色激光打印机系列

为中小型企业量身定做







富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 http://www.fujixerox.com.cn/

富士施	乐在华分支机构		
北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室		010-582450
上海 广州	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F 广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼		020-831400
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	0,0,	0755-82842
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层		028-847797
沈阳 哈尔滨	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906 哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼		024-233418
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话:	0571-88390

武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室 长沙市芙蓉区燕山路湾飞大厦1202、1209号 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 电话: 0371-60208180 南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座 福州市五四路国贸广场29层C2单元 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室 乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误,常士施乐亚太区保留随时更改所还机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买 所在国家或地区,规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。"XeToX"及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。



申话: 0731-84183250

由话, 025-84781388 电话: 0591-87508800

电话: 029-87651220 电话: 0991-2361630

性能高效,适合所有办公环境

新推出的DocuPrint C305系列打印机和多功能机既使用便捷又性能高效。这 两款可靠、高质量的设备是专为满足中小型企业的文件处理需求而量身定做 的。经济实惠,使用起来又极为方便,DocuPrint C305系列设备能为所有办 公环境提供出色的多功能或打印表现。





小机身,大效果

DocuPrint C305系列设备的机型紧凑,但这无碍其轻松自如地输出一份份高质量的打印件。

每分钟23张的精美打印件

无论是黑白还是彩色,机器都能以每分钟23张的速度进行高速打印, 业内首屈一指。

600 x 600 dpi的高分辨率

激光打印的输出分辨率高达600 x 600 dpi, 图像增强2400 dpi, 能捕捉 图像各个细节,使得每一份打印件都格外引人入胜。

清晰鲜明的色彩

DocuPrint C305系列的先进技术能确保其输出的图像和文字具备卓越色 彩表现。

自然图像增强技术(NIE)


印前自动校正电子相片等图像的色彩对比度和色彩平衡,确保机器印






3D色彩精确校正技术 (3D ACM)

智能化地确保您的文件以最 佳色彩进行打印。



确保套准更为精确,提高了 色彩的锐利度。 短纸路设计 使得输稿和纸张处理表现更



无论单功能还是多功能,所有任务都游刃有余

从单一打印到复印、扫描或传真操作, DocuPrint C305系列设备都使用简便、性能高效, 满足您各种日 常办公操作的需求。

高生产力的打印功能

单功能打印机和多功能机的标配内存都是256MB, 单功能打印机配备了速 度为400Mhz的快速处理器,而多功能机配备了更为强大的、速度高达 533Mhz的处理器。无论是黑白还是彩色打印,机器每分钟的打印速度可达 23张。您还可选配一个容量为250张的纸盘,这样设备的纸张总容量将高达 501张,减少了您的加纸次数,实现了打印效率最大化。

方便实用的复印功能

无论您有何复印需求, DocuPrint CM305 df都能圆满地完成任务。只需点击 一个按钮就能非常方便地把缩放比例调节在25%至400%之间。机器还具备 自动ID卡复印的特色功能,允许您将证件的正反两面印在一张A4纸的同一

轻松自如的扫描功能

分辨率高达9,600 dpi的高质量扫描既快速又流畅。而且,一系列特色功能的 加载更加简化了文件流管理。例如,您可直接把图像扫描至您的USB存储 器、FTP服务器或网络文件夹:您也可直接从DocuPrint CM305 df 通过电邮发 送扫描件。

自信可靠的传真功能

DocuPrint CM305 df的传真速度可达33.6kps,并可储存200个快速拨号,确 保了使用的便捷性和发送的快速性。直接发送(DirectFAX)功能可允许用户从 自己的电脑直接发送传真,使得操作更为便利。另外,群发功能方便用户 向多方发送传真。

DocuPrint CP305 d

• 纸张容量——最多可放501张

• 标配网络, USB 2.0接□


• 打印分辨率最高可相当于2,400dpi

• 内存容量为256MB、处理器速度为400 MH

• 每分钟打印23页

• 自动双面打印







更高效的管理,更强大的工作流

在商业世界中、效率意味着一切。DocuPrint C305系列产品全副武装、配备了众多先进软件和技术、使 您的文档处理流程更为高效,提高您办公室的工作效率。

- USB 2.0即插即用: 助您迅速地对打印机进行安装和设置,让您 远程打印机监控(Remote Printer Monitor)功能: 自动在您的 能快速跟踪办公室的业务操作流程。
- CentreWare IS功能: 向管理员提交使用状态报告,并能在墨粉 含量低等情况下发送警告邮件,及时引起用户注意,大大提高了机 器的工作效率。
- FX Auditron功能: 为每位注册用户设置不同的使用限定,简化 打印管理。



- 电脑上显示打印机和打印任务状态, 使您无需再特地走到打印机前
- "切换至黑白打印"功能(Run Black function): DocuPrint C305系列设备在彩色墨粉用尽时用户可选择切换至黑白模式并继 续打印您所需的文件。



• IPv6的兼容性支持省却了设置IP地址的过程,使得 DocuPrint C305系列设备能马上投入到您的办公使用



C305系列产品的标准配置,它能非常方便地连接至 Citrix网络,实现本地和WAN打印。

• Citrix Presentation Server Support: 是DocuPrint

- WSD (Web Services on Device)功能: 支持用户在Windows操作 系统中享受网络即插即用的功能。
- LDAP*(轻量级目录访问协议): 为您节约在执行扫描至邮箱任 务时打开全球目录的时间。
- USB直接扫描和打印功能*: 您能从USB存储器直接进行扫描或 打印操作, 而无需经由计算机, 既方便操作又节约时间,

*仅话用于DocuPrint CM305 di









DocuPrint CM305 df

打印功能和DocuPrint CP305 d相同 并具有复印、扫描和传真功能

- ID卡复印功能
- 处理器速度更快, 高达533MHz
- 可扫描至FTP / Email / SMB /USB存储器
- 内置式传真(速度为33.6Kbps)及电脑直接 发送传真功能











